


















NETWORK ÜRÜNLER


ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
<b>IP BOX / BULLET KAMERALAR</b>			
	 DS-2CD1023G0E-I	<b>2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, ROI, Antiflicker, maskeleye, aynalama, ONVIF, IP67, 12V DC veya PoE	138 \$
	DS-2CD2021G1-I	<b>2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.7" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş Algılama, ROI, 3D DNR, BLC, mSD desteği (~128GB), ONVIF, NAS Desteği, Hat ihlali ve İzinsiz giriş analizi, IP67, 12V DC ve PoE	148 \$
	DS-2CD2025FWD-I	<b>2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005lux renkli, 4mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, unutulmuş nesne, kaybolmuş nesne, yüz algılama), NAS desteği, 128GB'a kadar Mikro SD Kart Desteği, üçlü akış desteği, ONVIF, IP67, 12VDC veya POE	270 \$
	DS-2CD2055FWD-I	<b>5MP EXIR Bullet Kamera (H265+)</b> 1/2.9" PS CMOS, 0,01lux renkli, 4mm Sabit Lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 30mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler, 128GB mSD Desteği, ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, Maskeleye, Aynalama, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması, Yüz algılama), IP67, 12VDC ve POE	300 \$
	DS-2CD2063G0-I	<b>6MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.9" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 4mm Sabit Lens, Üçlü akış, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, yüz algılama), NAS desteği, 128GB'a kadar Mikro SD Kart Desteği, üçlü akış, ONVIF, IP67, 12VDC veya POE	310 \$
	DS-2CD2T25FWD-I5	<b>2 MP IR Bullet Kamera (H.265+, Ultra Düşük Işık, 50mt)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux renkli, 4mm sabit lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 50mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0,005Lux'de renkli, 0lux IR'la, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması, Yüz algılama, maskeleye, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	310 \$
	DS-2CD2T25FWD-I8	<b>2 MP IR Bullet Kamera (H.265+, Ultra Düşük Işık, 80mt)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux renkli, 4mm sabit lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 80mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması, Yüz algılama), maskeleye, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	320 \$
	DS-2CD2T55FWD-I5	<b>5MP EXIR Bullet Kamera (H.265+, 50mt)</b> 1/2.9" PS CMOS, ICR, 0,01lux renkli, 2944x1656:20fps, 4mm sabit lens, H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG, Üçlü akış, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, mSD desteği (128GB), Video Analiz (Hat İhlali, İzinsiz giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj, yüz algılama) ~50m IR, IP67, DC12V veya PoE	344 \$
	DS-2CD2T85FWD-I5	<b>8MP EXIR Bullet Kamera (H.265+, 50mt)</b> 1/2.5" PS CMOS, ICR, 0,01Lux renkli 0 lux (IR Açık), 3840x2160:20fps, 4mm sabit lens, H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG, Üçlü akış, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, mSD desteği (128GB), Hat İhlali, İzinsiz giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj, yüz algılama, ~50m IR Mesafesi, IP67, DC12V veya PoE	460 \$
		 DS-2CD1623G0-I	<b>2MP Varifokal Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE
 DS-2CD1623G0-IZ		<b>2MP Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	320 \$
	DS-2CD1621FWD-IZ	<b>2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.264+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,01lux, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	320 \$



	DS-2CD2621G0-IZS	<b>2MP Motorize Varifokal Lensli IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm motorize Varifocal Lens, 0,01lux , 30mt IR,ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleyme (4 bölge), <b>Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı: (2/2)</b> , CVBS çıkış, IP67, 12VDC ve POE	356 \$
---	------------------	--	--------

### IP BOX / BULLET KAMERALAR (devam)








	DS-2CD2625FWD-IZS	<b>2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,005lux , Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, TVS 2000V (yüksekgerilim koruması), 12VDC veya POE	460 \$
	DS-2CD4A26FWDIZS/P (2.8-12mm) <b>PLAKA TANIMA</b>	<b>2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP WDR IR Bullet Kamera</b> 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0.002 lux, <b>2.8-12mm</b> otofokus motorize lens, ICR, 120dB WDR, H.264+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpm, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3af)	<sorunuz>
	DS-2CD4A26FWDIZS/P (8-32mm) <b>PLAKA TANIMA</b>	<b>2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP WDR IR Bullet Kamera</b> 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0.002 lux, <b>8-32mm</b> otofokus motorize lens, ICR, 120dB WDR, H.264+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpm, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3af)	<sorunuz>
	DS-2CD1641FWD-I	<b>4MP Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.264+)</b> 1/3" PS CMOS, 2.8~12mm VF Lens, 0,01Lux, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	320 \$
	 DS-2CD1643G0-IZ	<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/3" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux, İkili Akış, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	360 \$
	DS-2CD2645FWD-IZS	<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.5" PS CMOS, 0,008Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, kaybolan nesne, unutulmuş eşya, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış (konfigürasyon için), SVC, maskeleyme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, 12VDC veya POE	560 \$
	DS-2CD2655FWD-IZS	<b>5MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+)</b> 1/2.9" PS CMOS, 0,01Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, Düşük bit rate desteği, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, izinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, TVS 2000V, 12VDC veya POE	600 \$
	DS-2CD2685FWD-IZ	<b>8MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera</b> 1/2.5" PS CMOS, 0,01Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, Düşük bit rate desteği, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, izinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, TVS 2000V, 12VDC veya POE	730 \$






### IP CUBE VE DOME KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CD2423G0-IW	<b>2MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli, H.265+)</b> 1/2.7" PS CMOS, 2.8mm Lens, 0,01, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, PIR, BLC, HLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, alan ihlali, Yüz algılama), Dahili Mikrofon, Dahili Speaker, MicroSD desteği (~128GB), SVC, Wi-Fi: ~50m menzil, WPA,WPA2, 802.11b/g/n, Besleme: 12 VDC , PoE (802.3af), 10mt IR Aydınlatma	200 \$








	DS-2CD2442FWD-IW	<b>4MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,01lux, 2.8mm sabit lens, 10mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, ikili Akış, Aynalama, BLC, ROI, mSD Desteği (~128GB), ANR, NAS Desteği, Analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, hareket algılama), maskeleye, Dahili Mikrofon, Hoparlör, Alarm girişi/çıkışı, ~50mt kapsam, PIR (8mt, 90derece), 12 VDC , PoE (802.3af)	218 \$
	DS-2CD1321-I	<b>2MP Mini IR Dome Kamera (H.264+, 3 eksenli)</b> 1/2.8" PS CMOS,0,01lux, 2.8mm sabit lens, 20mt IR aydınlatma Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, Aynalama, Hareket Algılama, Maskeleye, Anti-Flicker, IP67, 12VDC ve POE	138 \$

### IP CUBE VE DOME KAMERALAR (devam)


	DS-2CD2121G0-I	<b>2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, <b>MicroSD desteği (~128GB)</b> , ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	148 \$
	DS-2CD2121G0-IS	<b>2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+, Ses Girişli)</b> 1/2.8" PS CMOS,, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, ENF (çevresel gürültü filtreleme), SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, Ses giriş/çıkışı, Alarm giriş/çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	178 \$
	DS-2CD2125FWD-I	<b>2MP Mini IR Dome Kamera (Ultra Low-light, H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005lux, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, MicroSD desteği (~128GB), ROI, Analizler (Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş nesne, yüz algılama), ONVIF, Çevresel gürültü filtreleme, üçlü akış, IP66, IK10, 12VDC ve POE	268 \$
	DS-2CD2125FWD-IS	<b>2MP Mini IR Dome Kamera (Ultra Low-light, Ses Girişi, H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005lux, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, MicroSD desteği (~128GB), ROI, Analizler (Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş nesne, yüz algılama), ONVIF, Çevresel gürültü filtreleme, üçlü akış, Ses girişi ve çıkışı, Alarm girişi ve çıkışı, IP66, IK10, 12VDC ve POE	280 \$
	DS-2CD2155FWD-IS	<b>5MP IR Dome Kamera (H265+)</b> 1/2.9" PS CMOS, 0,01lux, 2.8mm Sabit Lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler, 128GB mSD Desteği, ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, Maskeleye, Aynalama, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulan Eşya, Nesne Kaybolması), Ses ve Alarm giriş/çıkışı, IP67, IK10, 12VDC ve POE	320 \$
	DS-2CD6520D-IO	<b>2MP Mobil IP IR Dome Kamera</b> 1/3" PS CMOS, 0,01Lux, H.264, 2.8mm sabit Lens, IR Görüş Mesafesi 10mt, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, 128GB microSD Kart Desteği, ROI, BLC, ANR, NAS desteği, Analizler, ONVIF, Dahili Mikrofon, Dahili Mikrofon, İzinsiz giriş, hat ihlali, bölge giriş, bölgeden çıkış, unutulmuş nesne, nesne kaybolması, IP address conflict, Storage exception, IP66, Vandal-proof (IK08), 1xRJ45 (10/100M) giriş, BNC çıkış, 12VDC veya POE	340 \$
	 DS-2XM6122FWD-I	<b>2MP Mobil IP IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.7" PS CMOS, 0,01lux, H.265+, 4mm sabit Lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 10mt IR Menzili, BLC, HLC, Defog, EIS, ROI, Bölgesel Kırpma, Çevresel Gürültü Filtreleme, Ses giriş/çıkışı, mSD desteği (~128GB), Üçlü akış, NAS desteği, ONVIF, PSIA, ISAPI, CGI, Dahili Mikrofon, İzinsiz giriş, hat ihlali, bölge giriş, bölgeden çıkış, unutulmuş nesne, nesne kaybolması, fokus bozulması, sahne değişikliği, IP66, IK08, 1xRJ45 (10/100M), 12VDC veya POE	<sorunuz>
	 DS-2XM6726FWD-I	<b>2MP Mobil IP IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005lux, H.265+, 2.8mm sabit Lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, 30mt IR Menzili, İzinsiz giriş, hat ihlali, unutulmuş nesne, nesne kaybolması, Yüz Algılama, ROI, Üçlü Akış, SVC, Bölgesel Kırpma, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Dahili mikrofon, Çevresel Gürültü Filtreleme, ONVIF, PSIA, ISAPI, CGI, IP67, IK10, 1xRJ45 (10/100M), 12VDC veya POE	<sorunuz>


	DS-2CD2525FWD-IS	<b>2MP IP IR Dome Kamera [H.265+, Sesli, EXIR]</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005lux, 2.8mm sabit Lens, IR Görüş Mesafesi 10mt, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, microSD(~128GB ), ROI, BLC, HLC, ANR, SVC, ENF, NAS desteği, Dahili Mikrofon, İzinsiz giriş, hat ihlali, unutulmuş nesne, nesne kaybolması, Yüz Algılama, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı, IP66, Vandal-proof (IK08), 1xRJ45 (10/100M) girişi, Yüksek gerilim koruması, 12VDC veya POE	340 \$
	 DS-2CD1723G0-I	<b>2MP Varifokal Lensli D-WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,01lux, 2.8~12mm VF Lens, 30mt IR, İkili Akış, ICR, 3D DNR, D-WDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkışı, IP67, IK10, TVS 2000V, 12VDC veya POE	280 \$
	 DS-2CD1723G0-IZ	<b>2MP Motorize Varifokal Lensli D-WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 30mt IR, İkili Akış, ICR, 3D DNR, D-WDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkışı, IP67, IK10, 12VDC veya POE	320 \$





### IP CUBE VE DOME KAMERALAR (devam)


	DS-2CD2721G0-IZS	<b>2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux, 2.8~12mm motorize Varifocal Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleyme (4 bölge), <b>Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı: (2/2)</b> , CVBS çıkışı, IP67, 12VDC ve POE	356 \$
	DS-2CD2725FWD-IZS	<b>2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~30mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, ANR, NAS Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkışı, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP67, IK10, TVS 2000V (yüksek gerilim koruması), 12VDC veya POE	500 \$
	 DS-2CD1743G0-IZ	<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/3" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkışı, IP67, IK10, 12VDC veya POE	370 \$
	 DS-2CD2745FWD-IZS	<b>4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+)</b> 1/2.5" PS CMOS, 0,008Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~30mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, kaybolan nesne, unutulmuş eşya, yüz algılama, sahne değişikliği algılama, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkışı (konfigürasyon için), SVC, maskeleyme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, 12VDC veya POE	560 \$
	DS-2CD2785FWD-IZS	<b>8MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera(H.265+)</b> 1/2.5" PS CMOS, 0,01Lux, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~30mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, sahne değişikliği, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, ANR, NAS Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkışı, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP67, IK10, 12VDC veya POE	730 \$

### FISHEYE (balıkgözü/panoramik) KAMERALAR


	DS-2CD2955FWD-IS	<b>5MP IR Fisheye Kamera (H.265+)</b> 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 0,01Lux, Çözünürlük: 2560 × 1920@25fps, ICR, 1.05mm/F2.2 sabit lens, IR açık:0 lux, 120 dB WDR, BLC, 3D DNR, Defog, Panoramik Görüş, 8mt IR Mesafesi, Ses&Alarm Giriş/Çıkışı, 128GB SDCard Desteği, 14 farklı görüntüleme modu, PoE & 12VDC	668 \$
---	------------------	--	--------

	DS-2CD6362F-I	<b>6MP Fisheye Kamera [H.264+]</b> 1/1.8" Progressive CMOS, 0,05Lux, 3072x2048 Çözünürlük, Çoklu gösterim modu, 1.27mm/F2.8 Lens, ICR, 3D-DNR, D-WDR, ROI, BLC, HLC, Dahili mikrofon, dahili speaker, H.264/MJPEG, Dual-Stream, Micro SD/SDXC (~128GB), Reset butonu, 15m IR Mesafesi, IP66, 12V & PoE	<sorunuz>
	DS-2CD6362F-IVS	<b>6MP Fisheye Kamera [H.264+]</b> 1/1.8" Progressive CMOS, 0,05Lux, 3072x2048 Çözünürlük, Çoklu gösterim modu, 1.27mm/F2.8 Lens, ICR, 3D-DNR, D-WDR, ROI, BLC, HLC, Dahili mikrofon, dahili speaker, Alarm girişi/çıkışı, RS485, H.264/MJPEG, Dual-Stream, Micro SD/SDXC (~128GB), 15m IR Mesafesi, IK10, IP66, DC12V & PoE	<sorunuz>
	DS-2CD63C2F-I(V)(S)	<b>12MP Fisheye Kamera(H.264+)</b> 1/1.7" Progressive Scan CMOS, 0,01Lux, Heat Map destekler, 4000 x 3072 piksele kadar çözünürlük, Çoklu görüntüleme modu, Hat İhlali, İhlal Algılama, Yüzey, Duvar veya Masaüstü montaj, 15mt IR mesafesi, 360° görüş, Dahili mikrofon ve speaker, Ses Girişi/Çıkışı, mSD kart(128GB), RS-485 (-S modeli), IP66 (-V modeli), IK10 (-V modeli)	<sorunuz>





IP PTZ KAMERALAR			
ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2DE2A204IW-DE3	<b>2MP Network İç Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 4X, 20mt IR)</b> 1/3" PS CMOS, 1920x1080, 0,005Lux, Beyaz Dengesi (AWB, ATW), AGC, ICR, 16X dijital Zoom, maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120 dB WDR, 4X optik zoom (2.812mm), Pan: 0°~330°, Tilt: 0°~90°, 300 ön ayar, SVC, Analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, hat ihlali, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, nesne kaybolması, unutulmuş eşya, ani ses değişimi), ANR, Dual-VCA, ROI, mSD desteği (~256GB), ses girişi ve çıkışı, POE RJ45, 12V DC veya PoE (max.12W), IP66, IK10, Yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	400 \$
	DS-2PT3326IZ-DE3	<b>2MP Panoramik PTZ Kamera (H.265, 4x, 3 x 2mp)</b> 3 x 1/2.8" PS CMOS, Çözünürlük: 3 X 1920x1080, 2 mm sabit lens, 0,05Lux, 4X(2.812mm) optik zoom, 8X Dijital Zoom, 0.05 lux, DWDR 10 Metre IR, H.265 video sıkıştırma@25 fps, SDCard Desteği (256GB), Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama, BLC, AGC, 3D DNR, HLC, 12VDC, PoE	1.150 \$
	DS-2DE4215W-DE3	<b>2MP Network İç Ortam PTZ Kamera (H.265+, 15X)</b> 1/2.8" CMOS, 15X Optik Zoom (5-75mm), 0,005Lux, AGC, BLC, HLC, EIS, 120dB WDR, DNR, Defog, Maskeleme (24 bölge), Bölgesel Focus, ROI, ANR, Dijital Zoom:16X, Akıllı Algılamalar (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge girişi, bölge çıkışı, nesne kaybolması, unutulmuş nesne), ROI, Üçlü akış desteği, Pan Hızı: 0.1° -160°/s, Tilt Hızı: 0.1°-120°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, mSD desteği (~256GB), AC24V veya POE (max.18W), 4000V yüksek gerilim koruması	780 \$
	DS-2DE4215IW-DE	<b>2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 15X, 100mt IR)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Sıkıştırma, Üçlü Akış, 15X (5-75mm) Optik, 16X Dijital Zoom, Bölgesel zoom/fokus, ANR, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, AGC, AWB, ATW, mSD desteği (256GB), 360° Sonsuz Pan, Tilt Aralığı: -15°~90°(Auto Flip), Pan Hızı: 0.1° -80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, Alarm G/Ç, 100m IR, 12VDC, PoE	800 \$
	DS-2DE4225IW-DE	<b>2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 100mt IR)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge), 120dB WDR, 25X Optik Zoom (4.8-120mm), 100mt IR, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge girişi, bölge çıkışı, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, Ses girişi/çıkışı, Pan Hızı: 0.1° -80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 12VDC veya PoE+ desteği (maks.18W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	1.050 \$








		<b>4MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 100mt IR)</b> 1/2.5" PS CMOS, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 25X Optik Zoom (4.8-120mm), 100mt IR, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, ani değişiklik algılama), Akıllı analizler (İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj, ani ses değişikliği), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, Ses girişi/çıkışı, Pan Hızı: 0.1° -80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 12VDC veya PoE+ desteği (maks.18W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	<b>1.150 \$</b>
	<b>DS-2DE5225IW-AE</b>	<b>2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 150mt)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, Maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 25X Optik (4.8-120mm), 150mt IR, Üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, ani değişiklikler), Akıllı analizler (İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS Desteği, Pan Hızı: 0.1° -120°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, AC24V veya Hi-PoE (maks.30W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V).	<b>1.380 \$</b>
	<b>DS-2DE5232IW-AE</b>	<b>2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 32X, 150mt)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, Maskeleme (24 bölge), 120dB WDR, 32X Optik (4.8-153mm), 150mt IR, Üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, ani değişiklikler), Akıllı analizler (İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS Desteği, Pan Hızı: 0.1° -120°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, AC24V veya Hi-PoE (maks.30W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V).	<b>1.500 \$</b>


### IP PTZ KAMERALAR (Devam)









	<b>DS-2DE7232IW-AE</b>	<b>2MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 32X, oto-takip, 150mt)</b> 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge), 120dB WDR, 32X optik zoom (4.8-153mm), 150mt IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, Alarm girişi/çıkışı (2/1), Ses girişi/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (4000V)	<b>1.660 \$</b>
	<b>DS-2DE7430IW-AE</b>	<b>4MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 30X, 150mt)</b> 1/1.9" PS CMOS, 0,005Lux, 30X Optik zoom (5.9-177mm), 150mt IR, ICR, 3D DNR, BLC, HLC, DWDR (92dB), Defog, EIS, AWB, ANR, Akıllı IR, ROI, Üçlü Akış, Analizler (Ani ses değişikliği, yüz algılama, izinsiz giriş, hat ihlali, bölge girişi, bölge çıkışı), 256 Preset, Üçlü akış, Alarm girişi/çıkışı: 2/1, Ses Girişi/Çıkışı, microSD desteği (~128GB), IP66, TVS 4000V (yüksek gerilim koruması), Hi-PoE veya 24VAC	<b>2.300 \$</b>

### NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI




ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
<b>- 4 KANAL -</b>			
	<b>DS-7604NI-K1(B)</b>	<b>4 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	<b>240 \$</b>
	<b>DS-7604NI-K1/4P(B)</b> 	<b>4 Kanal NVR (1 SATA, H.265+, POE)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), HDMI ve VGA eş görüntü desteği, 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 4x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 50W PoE, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	<b>340 \$</b>
<b>- 8 KANAL -</b>			
	<b>DS-7608NI-K1(B)</b>	<b>8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	<b>281 \$</b>

	DS-7608NI-K2	<b>8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+)</b> 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı,10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	<b>340 \$</b>
	DS-7608NI-K2/8P 	<b>8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE)</b> 8 Port POE Desteği (120W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı,10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 8x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	<b>580 \$</b>
<b>- 16 KANAL -</b>			
	DS-7616NI-K1(B)	<b>16 Kanal NVR (1 SATA, H.265+)</b> 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 160Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	<b>330 \$</b>
	DS-7616NI-K2	<b>16 Kanal NVR (2 SATA, H.265+)</b> 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: <b>160Mbps</b> /160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı,10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz,1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	<b>390 \$</b>
	DS-7616NI-K2/16P 	<b>16 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE)</b> 16 Port POE Desteği (200W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 160Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı,10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 16x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	<b>800 \$</b>

<b>- 16 KANAL - (devam)</b>			
	DS-7716NI-K4	<b>16 Kanal NVR (4 SATA, H.265+)</b> Çift işletim sistemi desteği, H.265/H.264/MPEG4, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 160Mbps, İzleme bant genişliği: 160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U	<b>850 \$</b>
	DS-7716NI-K4/16P	<b>16 Kanal NVR (4 SATA, H.265+, POE)</b> 16 Kanal PoE (200W) NVR, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, Çift işletim sistemi desteği, Kayıt/izleme bant genişliği: 160Mbps/160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR,10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 16x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U	<b>1.290 \$</b>
	DS-7716NI-I4/16P	<b>16 Kanal NVR (4 SATA, H.265+, POE)</b> 16 Kanal PoE (200W) NVR, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, Çift işletim sistemi desteği, Kayıt/izleme bant genişliği: 160Mbps/256Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR,10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 16x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U	<b>1.490 \$</b>
<b>- 32 KANAL -</b>			


	DS-7732NI-K4	<b>32 Kanal NVR (4 SATA, H.265+)</b> Çift işletim sistemi desteği, H.265/H.264/MPEG4, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 256Mbps, İzleme bant genişliği: 160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U	980 \$
	DS-7732NI-K4/16P 	<b>32 Kanal NVR (4 SATA, H.265+, 16 Portu POE)</b> 32 Kanal, 16 portu PoE destekler (200W), 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, Çift işletim sistemi desteği, Kayıt/izleme bant genişliği: 256Mbps/160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 16x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U	1.370 \$
	DS-8632NI-I8	<b>4K 32 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID)</b> Çift işletim sistemi desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 2 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 2xVGA desteği (2K, 1080p desteği), 2x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 8xSATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 1xKeyboard, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, RAID 0,1,5,6,10, 2U	1.920 \$
	DS-9632NI-I8 <b>RAID</b> 	<b>4K 32 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID, HotSwap)</b> 32 Kanal, H.265 desteği, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 8 SATA (48TB a kadar), 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	<sorunuz>
	DS-9632NI-I16 <b>RAID</b> 	<b>4K 32 Kanal NVR (16 SATA, H.265+, RAID, HotSwap)</b> 32 Kanal, H.265 desteği, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 16 SATA (96TB a kadar), 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 3U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	<sorunuz>

### - 64 KANAL -


	DS-8664NI-I8	<b>4K 64 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID)</b> Çift işletim sistemi desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 2 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 2xVGA desteği (2K, 1080p desteği), 2x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 8xSATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRS485, 1xRS232, 1xKeyboard, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, RAID 0,1,5,6,10, 2U	2.400 \$
	DS-9664NI-I8	<b>4K 64 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID, HotSwap)</b> 64 Kanal, H.265 desteği, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 8 SATA (48TB a kadar), 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	<sorunuz>
	DS-9664NI-I16	<b>4K 64 Kanal NVR (16 SATA, H.265+, RAID, HotSwap)</b> 64 Kanal, H.265 desteği, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 16 SATA (96TB a kadar), 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şasi, RAID 0,1,5, 6, 10 desteği, Çift yönlü ses desteği	<sorunuz>

### - 128 KANAL -






	DS-96128NI-I16	<b>4K 128 Kanal NVR (16 SATA, H.265+, RAID, HotSwap)</b> 128 Kanal, H.265 desteği, 576 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 512Mbps), Hot swap 16 SATA (16 x 8 TB a kadar), 12MPçöz.esteği, 2xHDMI (Bağımsız çalışabilen, 4K destekli), 1xVGA, 1x Ses Çıkışı,4x10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 4x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şasi, RAID 0,1,5, 6, 10 ve JBOD desteği, Çift yönlü ses desteği, yedekli güç kaynağı (opsiyonel)	<sorunuz>
---	----------------	--	-----------

## NAS CİHAZLARI



	DS-A81016S <b>RAID</b>	<b>Network Depolama Cihazı (NAS)</b> 64-bit CPU, 4GB Bellek (32GB yükseltilebilir), 320 kanala kadar (2Mbps) kayıt ve izleme desteği, Windows, Linux, Solaris, HP-UX, AIX, MacOS uyumlu, 19" 3U, maks.16 HDD (hotswap) , max.64 TB, RAID 0,1,3,5,6,10,50,JBOD,hot spare desteği, 3 x data girişi (10/100/1000, 6'ya genişleyebilir), 1x yönetim Portu (10/100/1000Mbps), 2xUSB, Redundant power supply	<sorunuz>
	DS-A82024D	<b>Network Depolama Cihazı (NAS)</b> Çift Kontroller (64 bit Multi-Core işlemci), Her kontroller için 4GB Bellek (32GB a genişletilebilir), 448 kanala kadar (2Mbps) kayıt ve izleme desteği, 24 HDD desteği (96 diske kadar), SAS disk desteği (1TB, 2TB, 3TB, 4 TB, SSD opsiyonel), Hot Plug, RAID0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, JBOD, Hot-spare, Disk algılama ve onarma, NAS, iSCSI, Kayıt, Data Koruma, Alarm modu (ses, ışık, eposta, SMS), Log download, iSCSI, NFS, CIFS, FTP, HTTP, AFP, FCP, Harici arayüzler: SAS extension, COM, USB, Yedekli PS, 19" 4U kasa	<sorunuz>













## PLAKA TANIMA SİSTEMİ

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CD4A26FWDIZS/P <b>(2.8-12mm)</b> <b>PLAKA TANIMA</b>	<b>2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP WDR IR Bullet Kamera</b> 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0.002 lux, <b>2.8-12mm</b> otofokus motorize lens, ICR, 120dB WDR, H.264+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpma, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3af)	<sorunuz>
	DS-2CD4A26FWDIZS/P <b>(8-32mm)</b> <b>PLAKA TANIMA</b>	<b>2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP WDR IR Bullet Kamera</b> 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0.002 lux, <b>8-32mm</b> otofokus motorize lens, ICR, 120dB WDR, H.264+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpma, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3af)	<sorunuz>
	BLAZER EXPRESS/16 <b>(PLAKA TANIMA)</b>	<b>Blazer Express VMS İstasyonu</b> Gömülü Windows OS, 2xSATA (2x6TB'a kadar), Kayıt/izleme bant genişliği: 160Mbps/160Mbps, 16 kamera bağlanabilir, 4 adede kadar Plaka tanıma kamerası (DS2CD4A26FWD-IZS/P) bağlayabilme, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 4GB Bellek, SSD desteği~64GB), HDMI, VGA, 2xRJ45, 5xUSB, Alarm girişi/çıkışı: 4/2, Ses Giriş/çıkışı	<sorunuz>


## HD-TVI ÜRÜNLER





### 720p KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CE16C0T-IRPF	<b>Harici 720p Mini IR Bullet Kamera</b> 1MP CMOS sensör, 720p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>20mt</b> Smart IR, DNR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	52 \$
	DS-2CE16C0T-VFIR3F	<b>Harici 720p IR Vari-focal Bullet</b> 1MP yüksek performanslı CMOS, Analog HD çıkış (720p), 2.8~12mm Lens, ICR, 0.01 luks/F1.2, AGC, DNR, 40m Smart IR, IP66, Dış ortam Vari-focal Bullet, -40°C~60°C, 12 VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	90 \$
	DS-2CE56C0T-IRPF	<b>Dahili 720p Mini IR Dome Kamera</b> 1MP CMOS sensör, 720p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, DNR, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	38 \$






	DS-2CE56C0T-IRMF	<b>Dahili 720p Mini IR Dome Kamera (IP66)</b> 1MP CMOS sensör, 720p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, DNR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	54 \$
<b>1080p HD-TVI KAMERALAR</b>			
ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	 DS-2CE16D0T-IRF	<b>Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	58 \$
	DS-2CE16D0T-IT1	<b>Harici 1080p IR Bullet Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP66, 12VDC	82 \$
	DS-2CE16D0T-IT3	<b>Harici 1080p IR Bullet Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 40mt Smart IR, IP66, 12VDC	90 \$
	DS-2CE16D0T-IT5F	<b>Harici 1080p IR Bullet Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 80mt Smart IR, IP66, 12VDC	107 \$
	 DS-2CE11D0T-PIRL	<b>Dış Ortam 1080p IR Bullet Kamera (Ultra Low-Light)</b> 2MP PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), Görsel Alarm, AGC, Beyaz Dengesi, AWB, BLC, Smart IR, PIR sensör (110°, 11mt), Coax kontrol, IP67, 20m IR, 12VDC	108 \$
	DS-2CE10DFT-F 	<b>Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (Full Time Color)</b> 2MP PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, Renkli Day&Night, 0.0005 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 130dB WDR, AGC, AWB, BLC, maskeleyme (4 bölge), hareket algılama (4 bölge), 3D DNR, Aynalama, Akıllı IR, AnalogHD çıkış, IP67, 20m IR, Coax Kontrol, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	160 \$
	DS-2CE12DFT-F 	<b>Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (Full Time Color)</b> 2MP PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, Renkli Day&Night, 0.0005 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 130dB WDR, AGC, AWB, BLC, maskeleyme (4 bölge), hareket algılama (4 bölge), 3D DNR, Aynalama, Akıllı IR, AnalogHD çıkış, IP67, 40mt IR, Coax Kontrol, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	180 \$
	DS-2CE16D0T-VFIR3F	<b>Harici 1080p IR Vari-focal Bullet Kamera</b> 2MP yüksek performanslı CMOS, Analog HD çıkış (1080p), 2.8~12mm Lens, ICR, 0.01 luks/F1.2, DWDR, OSD Menü, AGC, DNR, Smart IR, IP66, Dış Ortam IR Vari-focal Bullet, 40mt IR, -40°C~60°C, 12 VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	170 \$
	DS-2CE16D8T-AIT3Z	<b>Harici 1080p Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera</b> 2MP Progressive Scan CMOS, 1080p Çözünürlük, 2.8~12mm motorize Vari-focal Lens, ICR, 0.005 Lux/F1.8, AGC, ATW, Maskeleyme, BLC, HLC, 3D DNR, Aynalama, OSD Menü, Coax Kontrol (Hikvision-C), 120dB WDR, IP67, 12V DC, 24V AC, EXIR LED, 40mt Smart IR	260 \$

### 1080p HD-TVI KAMERALAR (Devam)



	 DS-2CE56D0T-IRPF	<b>Dahili 1080p Mini IR Dome Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	48 \$
---	---	---	-------

	 PIR SENSÖR DS-2CE71D8T-PIRL	<b>İç Ortam/Dış Ortam 1080p IR Dome Kamera (Ultra Low-Light)</b> 2MP PS CMOS sensör, 2.8mm Lens, ICR, 0.003 Lux/F1.2, Görsel Alarm, 130dB WDR, AGC, Beyaz Dengesi, Maskeleye, Aynalama, BLC, HLC, Smart IR, 3D DNR, hareket algılama, PIR sensör (110°, 11mt), OSD Menü, Coax kontrol, IP67, 20m IR, 12VDC	<b>120 \$</b>
	DS-2CE56D0T-VFIR3F	<b>İç Ortam/Dış Ortam 1080p VF IR Dome Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 2.8-12mm VF lens, ICR, Analog HD çıkış, DNR, IP66, Vandal-Proof, <b>40mt IR</b> , 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	<b>160 \$</b>
	DS-2CE56D0T-VPIR3F	<b>İç Ortam/Dış Ortam 1080p VF IR Dome Kamera</b> 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 2.8-12mm VF lens, ICR, Analog HD çıkış, DWDR, OSD Menü, DNR, IP66, Vandal-Proof, <b>40mt IR</b> , 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	<b>190 \$</b>











### 5MP HD-TVI KAMERALAR


ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CE16H0T-ITPF <b>5MP</b>	<b>Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera (20mt, Plastik)</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>20mt</b> Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	<b>90 \$</b>
	DS-2CE16H0T-ITF <b>5MP</b>	<b>Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera (20mt, Metal)</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	<b>95 \$</b>
	DS-2CE16H0T-IT3F <b>5MP</b>	<b>Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera (40mt, Metal+Plastik)</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 40mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	<b>116 \$</b>
	DS-2CE16H0T-IT5F <b>5MP</b>	<b>Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera (80mt, Metal+Plastik)</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 80mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	<b>126 \$</b>
	DS-2CE56H0T-ITPF <b>5MP</b>	<b>Dahili/Harici 5MP EXIR Dome Kamera (20mt, Plastik)</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, AGC, ATW/MWB, BLC, DWDR, Aynalama, IP67, Koaksiyel kontrol (TVI), 12VDC, <b>TVI/AHD/CVI/CVBS desteği</b>	<b>85 \$</b>
	DS-2CE16H1T-IT1 <b>5MP</b>	<b>Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera (20mt)</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>20mt</b> Smart IR, OSD menü, DNR, AGC, ATW/MWB, BLC, IP67, Koaksiyel kontrol, 12VDC	<b>110 \$</b>
	DS-2CE56H1T-IT1 <b>5MP</b>	<b>Dahili/Harici 5MP EXIR Dome Kamera</b> 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, <b>20mt</b> Smart IR, OSD menü, DNR, AGC, ATW/MWB, BLC, IP67, Koaksiyel kontrol, 12VDC	<b>120 \$</b>

### HD-TVI PTZ KAMERALAR (720p, 1080p)




ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2AE4225TI-D	<b>Dış Ortam 1080p IR PTZ Kamera (25X)</b> 1/2.8" PS CMOS Sensör, 1080p (1920x1080) Video Çıkışı, 0.005lux, 25X Optik (4.8120mm), 16X dijital zoom, Day&Night (ICR), Beyaz Dengeleme, AGC, Maskeleye (8 bölge), 3D-DNR, 120dB WDR, BLC, RS-485, TurboHD çıkış, IP66, Yüksek gerilim koruması (4000V), 100mt IR, 12VDC (20W).	<b>800 \$</b>
	DS-2AE7230TI-A	<b>Dış Ortam 1080P IR PTZ Kamera (30X)</b> 1/3" PS CMOS Sensör, 1080p Video Çıkışı, 30X Optik (4-120mm), 16X Dijital Zoom, Beyaz Dengeleme, AGC, BLC, Maskeleye, 3D-DNR, D-WDR, 3 Boyutlu Akıllı Pozisyonlama, Day&Night (ICR), Koaksiyel Kontrol, Otofokus, RS-485, IP66, TVS 4000V'a Kadar Yıldırım Koruması, 120mt IR Mesafesi	<b>1.500 \$</b>

### HD-TVI KAYIT CİHAZLARI

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
<b>- 4 KANAL -</b>			
	DS-7104HGHI-F1	<b>4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)</b> 1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTVI (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS, Ses girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+	120 \$
	DS-7104HQHI-K1	<b>4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 1080P Lite)</b> 3MP@15fps ve 1080p/720p@25fpsHDTVI (Lite modu aktif) HDTVI, 1080p@25fps AHD, 1080p@25fps HDCVI, CVBS giriş desteği, Ses girişi, Ses çıkışı, Çift Yönlü Ses, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45, 1xSATA (4TB) 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu (ilk kanal 3MP destekler), 1xIP Kamera (6MP'e kadar, Hikvision), H.265Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	175 \$
	DS-7204HQHI-K1	<b>4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (3MP Lite)</b> <b>HDTVI</b> (Lite modu aktif): 4MP,3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD</b> 1080p/720p@25fps, <b>HDCVI</b> : 1080p/720p@25fps, <b>CVBS</b> , 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2x6MP), (ilk kanal 3MP HDTVI destekler), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264.	200 \$
	 DS-7204HQHI-K1	<b>4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (3MP Lite, Alarm Giriş/çıkışı, Tuş Takımı)</b> <b>HDTVI</b> (Lite modu aktif): 4MP,3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD</b> 1080p/720p@25fps, <b>HDCVI</b> : 1080p/720p@25fps, <b>CVBS</b> , 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2x6MP), (ilk kanal 3MP HDTVI destekler), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, <b>Alarm Giriş/çıkışı, Tuş Takımı</b>	256 \$
<b>- 4 KANAL - (devam)</b>			
	 IDS-7204HQHI-K1/2S	<b>4 Kanal HD-TVI ACUSENSE Kayıt Cihazı</b> <b>HD-TVI</b> : 4MP,3MP, 1080p@25, 720p@50 720p25, <b>AHD</b> : 4MP, 1080p@25fps, 720p@25fps, <b>HDCVI</b> : 1080p@25fps, <b>CVBS</b> , CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı, 1xHDMI, 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 1x SATA desteği (1x10TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100), 2xUSB 2.0, 1xRS-485, 2 adet IP kamera girişi (4+2, 6MP'e kadar Hikvision, H.265+ desteği), <b>2 kanal Alarm Filtreleme (deep-learning) insan yada araç hedef analizi , Bulut sisteme kayıt (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), H.265Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</b>	420 \$
	DS-7204HUHI-K1 	<b>4 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı</b> HD-TVI: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p@25fps, HDCVI: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, 1xHDMI, 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 1x SATA desteği (1x10TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100), 2xUSB 2.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 4/1, 8 (4+4) Kanala kadar IP kamera girişi (8MP'e kadar, HAIKON), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	340 \$
<b>- 8 KANAL -</b>			
	DS-7108HGHI-F1/N	<b>8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)</b> 1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTVI (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+	160 \$

	<b>DS-7108HQHI-K1</b>	<b>8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 3MP Lite)</b> 4MP,3MP@15fps ve 1080p/720p@25fpsHDTVI (Lite modu aktif) HDTVI, 1080p@25fps AHD, 1080p@25fps HDCVI, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, 1xSes çıkışı, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45, 1xSATA <b>(6TB)</b> , 2xUSB2.0, Normal Analog Kameralarla Uyumlu (ilk iki kanal 3MP destekler), 4 adet 6MP'e kadar IP kamera eklenebilir (8+4 kanal) H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	<b>280 \$</b>
--	-----------------------	--	---------------

## - 8 KANAL - (devam)

	<b>DS-7208HQHI-K1</b>	<p><b>8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 3MP Lite)</b></p> <p><b>HDTVI</b> (Lite modu aktif): 4MP, 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD</b> 4MP,1080p/720p@25fps, <b>HDCVI</b>:4MP, 1080p/720p@25fps, <b>CVBS</b>, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkışı, VGA, HDMI, İkilik akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (12 kanala kadar, 6MP, HIKVISION), (ilk kanal 3MP HDTVI destekler),H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p>	<b>302 \$</b>
	<b>IDS-7208HQHI-K1/4S</b>	<p><b>8 Kanal HD-TVI ACUSENSE Kayıt Cihazı</b></p> <p><b>HD-TVI</b>: 4MP, 3MP, 1080p@25, 720p@50fps, <b>AHD</b>: 4MP, 1080p@25fps, 720p@25fps, <b>HDCVI</b>: 1080p@25fps, <b>CVBS</b>, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı, 1xHDMI, 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 1x SATA desteği (<b>1x10TB</b>), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100), 2xUSB 2.0, 1xRS-485, 12 adete kadar IP kamera bağlanabilir (8MP'e kadar HAIKON, H.265+ desteği), <b>4 kanal Alarm Filtreleme (deep-learning) insan yada araç hedef analizi, Bulut sisteme kayıt (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)</b></p>	<b>560 \$</b>
	<b>DS-7208HUHI-K1</b> <b>5MP</b>	<p><b>8 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı</b></p> <p><b>HD-TVI</b>: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD</b>: 1080p@25fps, <b>HDCVI</b>: 1080p@25fps, <b>CVBS</b>, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, HDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 1x SATA desteği (<b>1x8TB</b>) Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100/1000), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 8/4, 16 adete kadar IP kamera bağlanabilir (8MP'e kadar HIKVISION), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p>	<b>520 \$</b>
	<b>DS-7208HUHI-K2</b> <b>5MP</b>	<p><b>8 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı</b></p> <p><b>HD-TVI</b>: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD</b>: 1080p@25fps, <b>HDCVI</b>: 1080p@25fps, <b>CVBS</b>, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 8/4, HDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 2x SATA desteği (2x10TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 8/4,16 adete kadar IP kamera bağlanabilir (8MP'e kadar Hikvision)</p>	<b>600 \$</b>

## - 16 KANAL -




	<b>DS-7116HGHI-F1/N</b>	<p><b>16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)</b></p> <p>1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTVI (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+</p>	<b>270 \$</b>
	<b>DS-7116HQHI-K1</b>	<p><b>16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 3MP Lite)</b></p> <p>3MP@15fps ve 1080p/720p@25fpsHDTVI (Lite modu aktif) HDTVI, 1080p@25fps AHD, 1080p@25fps HDCVI, CVBS giriş, 1xSes girişi, 1xSes çıkışı, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45, 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Normal Analog Kamera desteği (ilk iki kanal 3MP destekler), 8 adet(24'e kadar) 6MP'e kadar IP kamera eklenebilir,H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p>	<b>450 \$</b>
	<b>DS-7216HQHI-K1</b>	<p><b>16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 3MP Lite)</b></p> <p><b>HDTVI</b> (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD</b>: 1080p/720p@25fps, <b>HDCVI</b>: 1080p/720p@25fps, <b>CVBS</b>, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkilik akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, +8 adet IP Kamera Desteği (toplam 24 kameraya kadar HIKVISION IP kamera ), (ilk kanal 3MP HDTVI destekler), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p>	<b>530 \$</b>
	<b>DS-7216HQHI-K2</b>	<p><b>16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 3MP Lite)</b></p> <p><b>HDTVI</b> (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD</b>: 1080p/720p@25fps, <b>HDCVI</b>: 1080p/720p@25fps, <b>CVBS</b>, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), İkilik akış, 2xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (8 (24'E KADAR)adet, 6MP'e kadar, HIKVISION), (ilk dört kanal 3MP HDTVI destekler),H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p>	<b>580 \$</b>
	<b>DS-7216HUHI-K2</b> <b>5MP</b>	<p><b>16 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı</b></p> <p><b>HD-TVI</b>: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, <b>AHD</b>: 1080p@25fps, <b>HDCVI</b>: 1080p@25fps, <b>CVBS</b>, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, HDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 2x SATA desteği (<b>2x8TB</b>), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 16/4, 2 adet IP kamera girişi (8MP'e kadar HIKVISION), H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264</p>	<b>1.070 \$</b>
	<b>DS-7316HQHI-K4</b>	<p><b>16 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı (H.265 Pro+)</b></p> <p>1080p Lite Açık: 4MP@15fps, 1080plite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps, 1080p Lite Kapalı: 4MPLite/3MP@15fps, 1080p lite/720p/ WD1/4CIF/ VGA/CIF@25fps, AHD, HDCVI ve CVBS desteği, 4xSes Girişi, 1x Çift Yönlü Ses Girişi, 2xSes Çıkışı, 1xHDMI (3840x2160, 2560x1440, 1920x1080), 1xVGA (1920x1080), 1xCVBS çıkış, Dual-stream, Network Bağlantısı (10/100/1000 Mbps), 4xSATA (4x10TB'a kadar), 1xRS-485, 1xRS-232, Keyboard, 3xUSB, Alarm Giriş/Çıkışı:16/4, 1x eSATA, +8 Adet( 16 analog + 8 IP) 6MP IP Kamera Destekler (H.265+ a</p>	<b>1.300 \$</b>

kadar)




## - 24 KANAL -

	DS-7224HQHI-K2	<b>24 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 4MP lite)</b> HDTVI: 4MP@15fps, 3MP, 1080p/720p@25fps, AHD: 4MP/1080p/720p@25fps, HDCVI 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), İkili akış, 2xSATA (~8TB), 1xSes girişi, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2 adet, 4MP'e kadar, HAIKON), (ilk dört kanal 3MP HDTVI destekler)	930 \$
--	----------------	--	--------


## - 32 KANAL -



	DS-7232HQHI-K2	<b>32 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı ( 4MP Lite)</b> HDTVI: 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 4MP/1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), İkili akış, 2xSATA (~8TB), 1xSes girişi, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2 adet, 4MP'e kadar, HAIKON), (ilk dört kanal 3MP HDTVI destekler)	1.000 \$
	DS-7332HGHI-SH	<b>32 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı</b> 1080p@12fps, 720p@25fps, 4xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi, 1 Ses Çıkışı, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA Çıkış (1920x1080), Main/Sub stream, 4xSATA (6TB'a Kadar), eSATA 3xUSB2.0, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Giriş/Çıkışı: 16/4, 1xeSATA, Analog Kameralarla Uyumlu, 8xHikvision IP Kamera desteği(32 kanala kadar tamamı IP kamera (2MP), ~240VAC	2.250 \$
	DS-8132HGHI-SH	<b>32 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı</b> 1080p@12fps, 720p@25fps, 16xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 2xHDMI (1920x1080), 1xVGA Çıkış (1920x1080), Main/Sub stream, 8xSATA (6TB'a Kadar), 3xUSB2.0, 2xNetwork Bağlantısı (10/100/1000Mbps), RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Giriş/Çıkışı: 16/8, 1xeSATA, Analog Kameralarla Uyumlu, 32 kanala kadar Hikvision IP Kamera desteği (2MP), ~240VAC	3.400 \$

## Kontrol Klavyesi

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-1005KI	<b>Network USB Kontrol Klavyesi</b> USB Klavye, USB 2.0, DirectX Desteği, 3D PTZ Kontrol, USB HID Protokol Desteği, Win7/Vista/XP/2003, NVR ve PC'lere bağlanabilme	490 \$
	DS-1200KI	<b>Network Kontrol Klavyesi</b> LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, Multi fonksiyonlu Video merkezi (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme ve resim alabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme	690 \$
	DS-1100KI	<b>Network Kontrol Klavyesi</b> 7" TFT dokunmatik ekran, 256 Adete Kadar DVR/Network Kamera/Speed Dome Kontrolü, 1 Kanal 1080p'de HD Video Akışı Çözme, Kayıt Yedekleme İçin USB 2.0 Arayüzü	2.300 \$

## NETWORK SWITCH

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-3E0105P-E	<b>5 Port Yönetilemez PoE Switch (58W)</b> 4x10/100 Base-TX port, 1x100M Uplink port, 1Gbps switching, 0.74Mpps forwarding, Port önceliklendirme (1. port), 1K MAC adres tablosu, FlowControl, 58W PoE, Extent Mode desteği, 0°C-40°C çalışma sıcaklığı	92 \$

	DS-3E0109P-E/M	<b>9 Port Yönetilemez PoE Switch (58W)</b> 8x10/100 Base-TX port, 1x100M Uplink port, 1.8Gbps switching, 1.34Mpps forwarding, Port önceliklendirme (1 ve 2. portlar), 4K MAC adres tablosu, FlowControl, 58W PoE, Extent Mode desteği, 0°C-40°C çalışma sıcaklığı	170 \$
	DS-3E0109P-E	<b>9 Port Yönetilemez PoE Switch (123W)</b> 8x10/100 Base-TX port, 1x100 Uplink port, 1.8Gbps switching, 1.34Mpps forwarding, Port önceliklendirme (1 ve 2. portlar), 4K MAC adres tablosu, FlowControl, 123W PoE, Extent Mode desteği, 0°C-40°C çalışma sıcaklığı	220 \$

## GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-K1T804MF	<b>Parmakizi ve Kart Okuyuculu Geçiş Kontrol Ünitesi</b> Linux işletim sistemi, Depolama: 3000 kullanıcı tanımlama, 100.000 e kadar olay kaydı, 3000'e kadar parmak izi kaydı (her bir personel için 10 parmak izi), 1sn den kısa kart okuma, 1sn den kısa parmakizi doğrulama, Wiegand26/34 harici kart okuyucu, M1 kart desteği, Okuma mesafesi: 0-4.5cm, Arka Aydınlatmalı Tuş Takımı, Reset düğmesi, TCP/IP ve RS-485, Wiegand Giriş/Çıkış (W26/W34), <b>Giriş Desteği:</b> Çıkış Butonu, Kapı Sensörü ve Alarm girişi, <b>Çıkış Desteği:</b> Kilit için Röle çıkışı, alarm çıkışı, USB (TypeA), 2.4" TFT ekran, Buzzer, Speaker, 12VDC/2A, IP42, Tamper Koruması, Yüzey Montaj, Metal Kapı Montajı	215 \$
	DS-K1A802MF	<b>Standalone Parmakizi ve Kart Okuyuculu Zaman Kontrol Terminali</b> Linux işletim sistemi, Depolama: 3000 kullanıcı tanımlama, 100.000 e kadar olay kaydı, 3000'e kadar parmak izi kaydı (her bir personel için 10 parmak izi), 1sn den kısa kart okuma, 1sn den kısa parmakizi doğrulama, MiFare kart desteği, Okuma mesafesi: 05cm, Arka Aydınlatmalı Fiziksel Tuş Takımı, USB (TypeA), 10/100Mbps LAN, 2.8" TFT ekran, Buzzer, Speaker, 12VDC/1A, iç ortam, Yüzey Montaj, Metal Kapı Montajı, Standüzeri kullanım.	199 \$
	DS-K1T605MF	<b>Standalone Yüztanıma, Parmakizi ve Kart Okuyucu Terminal</b> Linux işletim sistemi, 5" Dokunmatik Ekran (800x480), 5.000 parmakizi ve 2.000 yüz fotoğrafı kapasitesi, 5.000 kart kapasitesi, 100.000 olay kaydı, 10/100Mbps ve Wi-Fi desteği, MiFare kart desteği, Yüz tanıma mesafesi: 0.3 - 1m, Arayüzler: RS-485, Wiegand, USB 2.0, Kapı Manyetik Sensör, Çıkış Butonu, Kapı Zili, Tamper, 2xAlarm girişi, Alarm Çıkışı, Kilit, 12VDC/2A, iç ortam, Taban veya Duvar Montaj.	980 \$
	DS-K2604	<b>Geçiş Kontrol Paneli (4 Kapı)</b> 4xWiegand reader veya 8xRS485 reader, Giriş Modları: Tek Kapı-Tek Yön Giriş, Tek Kapı Giriş&Çıkış, Giriş Arayüzleri: 4xAlarm Girişi, 4xManyetik Kapı Kiliti, 4xButon, 8xCase Input, 1xSabotaj Koruması (Tamper), Çıkış Arayüzleri: 4xAçık Kapı Rölesi ve Alarm Rölesi, TCP/IP, 100.000 Kullanıcı Tanımı, 300.000 Transaction	684 \$
	DS-K1101M	<b>Mifare Kart Okuyucu (keypadsiz),</b> İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand Çıkışı, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	60 \$
	DS-K1102M	<b>Mifare Kart Okuyucu (keypadsiz),</b> İletişim arayüzü: RS485 ve wiegand çıkışı, sabotaj koruması, toz geçirmez, tip-86 ve tip-120 yüzey montaj kutusuna uygun	75 \$
	DS-K1F100-D8	<b>Kullanıcı Tanımlama Cihazı</b> Mifare kart tanımlama, P-SAM şifreleme, USB2.0 arayüz, 100.000 kullanıcı tanımlama, ISO14443, ISO 7816, ISO15693 standartlarına uyumluluk	650 \$
	IC S50	<b>Mifare Kart</b> temassız akıllı kart, 13.56vMhz	5 \$



# AKSESUARLAR

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-1LN6-UU	U/UTP 4 Çiftli Kablo (CAT6)- PVC Kılıf, 23AWG, 305mt/Kutu (uygunluk: ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019)	250 \$
	HV3816D-8MPIR	<b>8 MP Vari-Fokal DC Oto Iris Lens</b> 3.8-16mm IR korumalı aspherical lens, DC oto iris, CS montaj	340 \$
	LAS60-57CN-RJ45	<b>Tek Port POE Güç Kaynağı (Midspan)</b> 2A giriş akımı, 60W çıkış gücü, 10/100/1000Mbps data geçiş oranı, 2x RJ45 (DATA/IN, PoE/DATA), Güç&PoE led gösterge, Çıkış akımı koruması ve kısa devre koruması	200 \$
	DS-1258ZJ	Dome Kamera Duvara Montaj Aparatı ( DS-2CD21XX Serisi İçin)	40 \$
	DS-1602ZJ	Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	40 \$
	DS-1618ZJ	PTZ kamera için duvar tipi montaj ayağı (Kısa, DS-2DE4220IW-D)	40 \$
	HDD	SEAGATE, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB Harddisk	<sorunuz>



BİLİŞİM GÜVENLİK SİSTEMLERİ İNŞ. TAHL. PREFABRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

0850 305 25 38

[www.cmmbilisim.com](http://www.cmmbilisim.com)