
















































### KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$	BAYİ \$
 CE EN54	SENS MC5	<b>4 ZONE Yangın alarm kontrol paneli PC5-4</b> serisi mikro işlemci kontrollü akıllı bir filtreleme sistemi ile donatılmıştır ve 4,6,8, .... 24 zone modelleri bulunmaktadır. Ölçüler:100 x 300 x 400 mm,2.7kg,220 V,Giriş akımı 300 mA,Dahili voltaj 19-30v doğrudan (27v doğrudan),2 Adet 4.5Ah 12V Akü,Akü sigortası 3A,Her zone için maksimum 25 adet duman veya ısı dedektörü bağlayabilme,SirenÇıkışı3A, <b>EN54-2 &amp; EN54-4</b>	\$225,00	\$112,50
 CE EN54	SENS MC5	<b>8 ZONE Yangın alarm kontrol paneli PC5-8</b> serisi mikro işlemci kontrollü akıllı bir filtreleme sistemi ile donatılmıştır ve 4,6,8, .... 24 zone modelleri bulunmaktadır. Ölçüler:100 x 300 x 400 mm,2.7kg,220 V,Giriş akımı 300 mA,Dahili voltaj 19-30v doğrudan (27v doğrudan),2 Adet 4.5Ah 12V Akü,Akü sigortası 3A,Her zone için maksimum 25 adet duman veya ısı dedektörü bağlayabilme,SirenÇıkışı3A, <b>EN54-2 &amp; EN54-4</b>	\$260,00	\$130,00
 CE EN54	SENS MC5	<b>12 ZONE Yangın alarm kontrol paneli PC5-12</b> serisi mikro işlemci kontrollü akıllı bir filtreleme sistemi ile donatılmıştır ve 4,6,8, ..24 zone modelleri bulunmaktadır. Ölçüler:100 x 300 x 400 mm,2.7kg,220 V,Giriş akımı 300 mA,Dahili voltaj 19-30v doğrudan (27v doğrudan),2 Adet 4.5Ah 12V Akü,Akü sigortası 3A,Her zone için maksimum 25 adet duman veya ısı dedektörü bağlayabilme,SirenÇıkışı3A, <b>EN54-2 &amp; EN54-4</b>	\$295,00	\$147,50
 CE EN54	SENS MC5	<b>16 ZONE Yangın alarm kontrol paneli PC5-16</b> serisi mikro işlemci kontrollü akıllı bir filtreleme sistemi ile donatılmıştır ve 4,6,8, ..24 zone modelleri bulunmaktadır. Ölçüler:100 x 300 x 400 mm,2.7kg,220 V,Giriş akımı 300 mA,Dahili voltaj 19-30v doğrudan (27v doğrudan),2 Adet 4.5Ah 12V Akü,Akü sigortası 3A,Her zone için maksimum 25 adet duman veya ısı dedektörü bağlayabilme,SirenÇıkışı3A, <b>EN54-2 &amp; EN54-4</b>	\$375,00	\$187,50
 CE EN54	SENS S6	<b>S6 Mikroişlemci kontrollü optik duman dedektörü</b> Çok küçük parçacıklarda bile farklı duman türlerini algılamak için kızılötesi ışın ilkesini kullanır.Bu sistemde çok amaçlı bir odacık var: a) Duman partiküllerini saptama b) Toz girişi ve unsurları önleme c) Odacık Girişini korunma (haşarat) Yangın olasılığı yüksek yerler , Konut ve ticari bölgelerde kullanıma uygundur.Özellikler: • Güncel ve istikrarlı tasarım • Gelişmiş yöntemlerle çok düşük akım tüketimi sağlayan Teknoloji kullanımı • Ortam ışığına karşı herhangi bir hassasiyetin ortadan kaldırılması • Yüksek güvenilirlik ve sabit hassasiyet•Mikrodenetleyici devresi	\$18,00	\$9,00
 CE EN54	SENS MD-101	<b>Konvansiyonel Kombi Optik Duman + Isı Dedektörü</b> , 2 Kablolu S6-MD-101 optik bir duman dedektörü ve sabit bir sıcaklık ısı dedektörü içerir,Besleme gerilimi 15-33Vdc,Normal akım tüketimi 75mA,Alarm akımı 30mA,Normal çalışma ve alarm LED göstergesi, <b>IP-43</b> ,Alarm gecikmesi 7sn,Ölçüler:100x48mm,Ağırlık 150gr,Alarm durumu % 15 duman veya 65C ° sıcaklık,ÇalışmaSıcaklığı -10 ila 90°C <b>EN54-5 &amp; EN54-7</b>	\$22,00	\$11,00
 CE EN54	SENS HD-101	<b>Konvansiyonel Isı Dedektörü</b> , 2 Kablolu ,S6-HD-101 ısı dedektörü ortam sıcaklığını izlemek için tek bir sıcaklık sensörü kullanır ve dedektör 70°C'de alarm verir,Besleme gerilimi 15-33 V DC,Normal akım tüketimi 75mA,Alarm akımı 30mA,çalışma sıcaklığı -10 ila 90°C, Nem Yoğunlaşma olmadan% 95,IP-43,Ölçüler:100x48 mm,Ağırlık 150 gr, <b>Alarm sıcaklığı 70 C°</b> , <b>EN54-5</b>	\$18,00	\$9,00
	SENS SNS-101	Standart Dedektör Soketi	\$4,00	\$2,00
	SENS SRDS-101	Roleli Dedektör Soketi	\$7,00	\$3,50
 CE EN54	SENS RC-100	<b>Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu</b> , <b>Resetlenebilir tip</b> , Yangın alarm ihbar butonu RC-100, kurulum ve çalıştırma kolaylığı sağlayan, basit ve resetleme kabiliyeti gibi özelliklere sahip olan geleneksel bir yangın alarm ihbar butonudur. alarm gösterge çalışma durumu için bir LED vardır ve butona basıldığında çok kolay farkedilebilir.Besleme gerilimi 9-35Vdc, IP-43,Boyut 50*95*95 mm,ağırlık 130 gr <b>EN54-11</b>	\$15,00	\$7,50
 CE EN54	SENS RSF-91	<b>Konvansiyonel Elektronik Flaşörlü Siren</b> , <b>95 dB</b> , İç Ortam ,Besleme gerilimi 12-33Vdc,IP-43,Ölçüler:100 * 75 mm, ağırlık 120 gr Ses çıkışı 1m mesafeden <b>95 db</b> , Anlık tüketim 50mA <b>EN54-3</b>	\$28,00	\$14,00
 CE	SENS G-2	Gaz Dedektörü, 220V AC - 12/24 Vdc, Röleli CE	\$47,00	\$23,50
	SENS 12V7Ah	12v 7Ah & 5Ah Kuru Tip Akü	\$40,00	\$20,00

	 <b>RX-88</b>	Paralel Yangın İhbar Lambası	<b>\$12,00</b>	<b>\$6,00</b>
	<b>SNSD-915</b>	<b>Dempem Sensörü</b> , Çalışma voltajı 170/250VAC 50Hz, Stand by da akım 30mA, Akü kapasitesi: 12VDC / 2.2Ah, Akü çalışma (Stand by da) süresi: 24 saat, Çalışma sıcaklığı: 0 ile +51,5° C arası, Vana bağlantı mesafesi: (2x0,75mm2 TTR Kablo)-max.20m, Montaj Yatayda 0°, Boyutlar: 185mm*180mm*90mm, Ağırlık: 2.7 Kg, Kuru Kontak N/O – N/C	<b>\$290,00</b>	<b>\$145,00</b>
	<b>SND-AW901</b>	<b>BEAM DEDEKTÖR</b> , Yerleşik mikroişlemci, Dijital rehber ekran ve lazer ışını işaretleme ile oluşturulmuş sorunsuz hizalama, Enkoder ile <b>8-100 metre</b> arası dört aralıkta geniş izleme, Yansıtıcı aynayla tek uçlu tasarım kullanın, Üç kullanıcı programlama hassasiyet uyarı, Dahili arızaları kendi kendine teşhis fonksiyonu, Alınan sinyalleri zayıflatan faktörlerin, toz bulaşması, konum hareketleri ve vericinin eskimesi gibi durumlarda otomatik telafi, Gerçek Kullanıcı dostu hizalama yöntemi,-10 °C+50°C, <b>EN54-12</b>	<b>\$1.100,00</b>	<b>\$550,00</b>
	<b>SPR-150</b>	Test Spreyi	<b>\$40,00</b>	<b>\$20,00</b>

### ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$	BAYİ \$
	 <b>TELEDATA MiniONE</b>	Tek Loop Adresli Yangın Paneli 240 Cihaz Kapasitesi , DONANIM özellikleri • 32 bit mikroişlemci Adresli kontrol paneli • Açık ya da kapalı olarak yapılandırılmış dijital protokol ile Adresli 1 loop, • Grafikdokunmatik ekran (480x272 TFT 4.3 ")• Siren veya çevirici için izlenen 1 çıkış (24Vdc 1A),•çıkış 1A 30Vdc 120 Vac,•1 açık kollektör çıkışı ,• Çevre birimleri için 1 RS 485, • Programlama veya izleme istasyonu için 1 RS 232 / mikro USB, • Programlanabilir renkli yan led • 1 Ethernet 10 Mbit / s yönetim kartı(OPSIYONEL Pano PTLAN) •56 alan ledli.(OPSIYONEL Pano ONE RING )•1 yangın söndürme kanalı (OPSIYONEL kart ONE EXT)•1 yedeklilik yönetim kartı (OPSIYONEL kart ONE RDD),• Yangın panelleri arasındaki ağ yönetimi (OPSIYONEL kart ONE RING),•EN54- 4 şarj yönetimi,•Yardımcı güç kaynağı çıkışı 24 Vdc 500mA kısa devre koruma, • Boyutlar: 310x330x850 mm,1000 olay hafızası,çoklu dil seçeneği,Multiprotocol Teledata Apollo ve Wizmart ,Kişisel logo, renk, • Güç Kaynağı: 230Vac EN54-2 & EN54-4	<b>\$1.769,00</b>	<b>\$884,50</b>
	 <b>TELEDATA ONE</b>	1 Loop Adresli Yangın Paneli 240 Cihaz Kapasitesi , DONANIM özellikleri • 32 bit mikroişlemci Adresli kontrol paneli • Açık ya da kapalı olarak yapılandırılmış dijital protokol ile Adresli 1 loop, • Genişletilebilir 9 loop'a kadar,•240 Adresli cihaz, • Grafikdokunmatik ekran (480x272 TFT 4.3 ")• 14 ön LED, • Siren veya çevirici için izlenen 1 çıkış (24Vdc 1A),•çıkış 1A 30Vdc 120 Vac,•1 açık kollektör çıkışı , • Çevre birimleri için 1 RS 485, • Programlama veya izleme istasyonu için 1 RS 232 / mikro USB, • Programlanabilir renkli yan led • 1 Ethernet 10 Mbit / s yönetim kartı(OPSIYONEL Pano PTLAN) •56 alan ledli.(OPSIYONEL Pano ONE RING )•1 yangın söndürme kanalı (OPSIYONEL kart ONE EXT)•1 yedeklilik yönetim kartı (OPSIYONEL kart ONE RDD),• Yangın panelleri arasındaki ağ yönetimi (OPSIYONEL kart ONE RING),•EN54- 4 şarj yönetimi,•Yardımcı güç kaynağı çıkışı 24 Vdc 500mA kısa devre koruma, • Boyutlar: 410x410x120 mm,1000 olay hafızası,çoklu dil seçeneği,Multiprotocol Teledata Apollo ve Wizmart ,Kişisel logo,renk,•Güç Kaynağı:230VacEN54-2 & EN54-4	<b>\$2.135,00</b>	<b>\$1.067,50</b>
	 <b>ONE 2</b>	<b>Adresli Paneller için genişleme kartı 2 Loop</b> Expansion kartı Panelinizi genişletmenizi sağlar, Loop sayısı, her kart için iki loop, en fazla 9 loop olabilir, Adresli Panel için 2 loop genişleme kartı <b>EN54-2</b> sertifikasına sahiptir , Looplar açık veya kapalı loop olarak ayarlanabilir, arıza yönetimi, Her loop için maksimum cihaz sayısı: 240 Ana paneldeki ünitenin içinde montaj yeri,2 programlanabilir alarm izleme çıkış rölesi, Çok Protokollü sistem	<b>\$1.629,00</b>	<b>\$814,50</b>

 CE EN54	 <b>A S6 SD-200</b>	Adresli Optik Duman Dedektörü , Dijital iletişim protokolüne sahip Adresli optik duman dedektörü , Entegre izolasyon devresi ile donatılmıştır. • Çevresel koşullardaki değişimlere göre otomatik uyarılama. • Güç: 10-40V • WP100 korumalı IP40 / IP42 Ortalama güç tüketimi 90 µA • Uzaktan LED'in maksimum enerji tüketimi 6mA • Çalışma sıcaklığı: - 30 ° C ila + 70C ° • Maksimum nem% 95 yoğunlaşma olmadan • Yükseklik : 54mm • Çap: 110mm • Taban ağırlığı: 130g • Sertifikalı n. 0832 CPD - 1053 ve No: 928e (cl-6) EN54-7	<b>\$32,00</b>	<b>\$16,00</b>
 CE EN54	 <b>A S6 MD-101</b>	Adresli Kombine Optik Duman + Isı Dedektörü, 78 ° C sıcaklık eşiği ile çalışır, • Entegre izolasyon devresi ile donatılmıştır, • Programlanabilir çalışma sıcaklığı 58 ° C veya 78 ° C , • Güç: 10-40V, • IP40 / IP42 koruma • Ortalama güç: tüketim 90 µA, • Maksimum güç: LED 6mA, • Çalışma sıcaklığı: - 30C ° - + 70C ° , • Maksimum nem oranı: yoğunlaşma olmadan% 95, • Yükseklik : 54mm, • Çap: 110mm • ağırlık: 130g, • Sertifikalı n. 0832 CPD - 1065 ve No: 928a EN54-5 & EN54-7	<b>\$38,00</b>	<b>\$19,00</b>
 CE EN54	 <b>A S6 HD-101</b>	Adresli Isı Dedektörü ,78 ° C sıcaklık eşiği ile çalışır, • Entegre izolasyon devresi ile donatılmıştır, • Programlanabilir çalışma sıcaklığı 58 ° C veya 78 ° C , • Güç: 10-40V, • IP40 / IP42 koruma • Ortalama güç: tüketim 90 µA, • Maksimum güç: LED 6mA, • Çalışma sıcaklığı: - 30C ° - + 70C ° , • Maksimum nem oranı: yoğunlaşma olmadan% 95, • Yükseklik : 54mm, • Çap: 110mm • ağırlık: 130g, • Sertifikalı n. 0832 CPD - 1053 ve No: 928e EN54-5	<b>\$32,00</b>	<b>\$16,00</b>
 CE EN54	 <b>G S6 BD-101</b>	Standart Dedektör Soketi	<b>\$4,00</b>	<b>\$2,00</b>
 CE EN54	 <b>G S6 BD-102</b>	İzolatörlü Dedektör Soketi	<b>\$10,00</b>	<b>\$5,00</b>
 CE EN54	 <b>A RC-100</b>	Adresli Yangın İhbar Butonu, Resetlenebilir tip, (izolatörlü) Kırmızı renkli ABS, • Entegre izolasyon devresi ile donatılmış • Flaş montaj aparatları için aksesuarlar, • Güç: 10-40V • Ortalama güç tüketimi 70 µA, • LED 6mA (24V hattı) güç tüketimi • Çalışma sıcaklığı: - 20C ° + 65C ° , • Maksimum nem oranı: yoğunlaşma olmadan% 95, • Boyutlar: 87x87x23 mm • Sertifikalı n. 0832 - CPD - 1514 e No: 928h- (cl-6) EN54-11	<b>\$50,00</b>	<b>\$25,00</b>
 CE EN54	 <b>RSF-91</b>	Konvansiyonel Elektronik Flaşörlü Siren, 95 dB, İç Ortam EN54-2	<b>\$28,00</b>	<b>\$14,00</b>
 CE EN54	 <b>A RSF-91</b>	Adresli Elektronik Flaşörlü Siren, 95 dB, İç Ortam EN54-3	<b>\$90,00</b>	<b>\$45,00</b>
 CE	 <b>RX-88</b>	Paralel Yangın İhbar Lambası EN54-14	<b>\$12,00</b>	<b>\$6,00</b>
 CE	 <b>A G2</b>	Gaz Dedektörü, 24V DC, Röleli CE + SMDA-100	<b>\$93,75</b>	<b>\$46,88</b>
 CE	 <b>A G2</b>	Karbonmonoksit Dedektörü, 24V DC, Röleli CE + SMDA-100	<b>\$93,75</b>	<b>\$46,88</b>
	 <b>A M RC-100</b>	Adresleme Modülü (Mini Modül) EN54-18	<b>\$42,00</b>	<b>\$21,00</b>
 CE EN54		<b>Adresli kontrol paneli için Network İletişim Kartı</b> CAN BUS bağlantısı 32 Panele kadar Network kontrolü, 50 Kbps'ye kadar veri aktarımı. Hataya dayanıklı bağlantı, arıza durumunda gerekli iletişimin kurulmasını sağlar, SENS Adresli paneller ile uyumlu , 1,2 Km'ye kadar kablo uzunluğu, Tüketim: maks. 250mA	<b>\$922,00</b>	<b>\$461,00</b>

		<b>ONE KBD</b> dokunmatik ekranlı teledata Repeater (Tekrarlayıcı) panel/Grafik ekran dokunmatik ekran (480x272 TFT 4.3 14 LED Gösterge, 2 RS 485 Bağlantı, Programlama için 1 RS 232 / mikro USB, Çalışma sıcaklığı: 5 ° C / + 40 ° C Güç kaynağı: 24Vdc, Güç tüketimi: 100mA	\$1.500,00	\$750,00
		<b>Adresli Giriş Modülü (Kontakt İzleme)</b> Güç 10-40V ,Ortalama Güç Tüketimi 120 µA, LED Güç Tüketimi 6mA (24V – hat), Entegre yalıtkan devreyle donatılmıştır, Röle çıkışı 30Vdc 2A , İşletim Isısı – 30°C ila 70°C , Azami nem %95 - yoğunlaşma olmadan , Boyutlar: 75x55x30mm , Ağırlık: 200g	\$108,00	\$54,00
		<b>Adresli Çıkış Modülü (Röle Kontrol)</b> Güç 10-40V ,Ortalama Güç Tüketimi 120 µA, LED Güç Tüketimi 6mA (24V – hat), Entegre yalıtkan devreyle donatılmıştır, Röle çıkışı 30Vdc 2A , İşletim Isısı – 30°C ila 70°C , Azami nem %95 - yoğunlaşma olmadan , Boyutlar: 75x55x30mm , Ağırlık: 200g	\$118,00	\$59,00
		<b>Adresli İzlenebilir Çıkış Modülü (Siren Kontrol)</b> Güç 10-40V ,Ortalama Güç Tüketimi 120 µA, LED Güç Tüketimi 6mA (24V – hat), Entegre yalıtkan devreyle donatılmıştır, Röle çıkışı 30Vdc 2A , İşletim Isısı – 30°C ila 70°C , Azami nem %95 - yoğunlaşma olmadan , Boyutlar: 75x55x30mm , Ağırlık: 200g	\$135,00	\$67,50
		<b>Adresli Giriş-Çıkış Modülü</b> Güç 10-40V ,Ortalama Güç Tüketimi 120 µA, LED Güç Tüketimi 6mA (24V – hat), Entegre yalıtkan devreyle donatılmıştır, Röle çıkışı 30Vdc 2A , İşletim Isısı – 30°C ila 70°C , Azami nem %95 - yoğunlaşma olmadan , Boyutlar: 75x55x30mm , Ağırlık: 200g	\$138,00	\$69,00
		<b>İzole kısmı olmayan cihazlar ile birlikte kullanmak için Kısa Devre İZOLATÖR Modülü</b> , azami her 31 noktada, İzolatör modül tarafından "kesilebilecek" azami Vega Lite cihaz adedi: 31 panel, Loop gerilim aralığı: 15 V ila 40 V, Standby güç tüketimi: 90 µA - 24 V, İşletim ısı aralığı: -30 °C ila + 70 °C, Nem: %5 ila %85, Boyutlar 75 x 52 x 28 mm Ağırlık: 40 gram, Geçerli tel ölçüğü aralığı: 0.5 mm2 ila 2.5 mm2	\$41,00	\$20,50
		<b>BÖLGE DENETİM MODÜLÜ</b> Güç 10-40V , Ortalama Güç Tüketimi 120 µA , LED Güç Tüketimi 6mA (24V – hat) , Kendinden kısa devre izalatörlü , Röle çıkışı 30Vdc 2A , İşletim Isısı: – 30°C ila 70°C , Azami nem: %95 - yoğunlaşma olmadan , Boyutlar: 87x87x23 mm , Ağırlık: 200g	\$292,00	\$146,00
		24-32 V 2A SMPS Switching mod ayarlanabilir	\$47,00	\$23,50

### GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. AVP YANGIN fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6. Ürünlerle ilgili detayları [www.sensyangin.com](http://www.sensyangin.com) ve [www.avp.com.tr](http://www.avp.com.tr) de bulabilirsiniz.

bsi. CE EN54

